

TRANSPONDEUR *Protime Elite Pro*



- Identification automatique du pilote
- 8 jours d'autonomie
- 3 h de charge
- Mise en veille automatique
- Vitesse de passage élevée

Description

Le transpondeur Protime Elite Pro est le plus performant et le plus précis de notre gamme. Il intègre l'identification du pilote par reconnaissance d'un bracelet radio fréquence. Ce transpondeur est livré avec une batterie Lithium-ion ou avec une connexion directe sur la batterie du véhicule.

Lorsque le transpondeur rechargeable est dans le chargeur (chargeur hors tension), la mise en veille est automatique, ce qui assure une autonomie de plusieurs mois. Une seule charge par an est nécessaire pour maintenir le transpondeur en état. Le transpondeur rechargeable a une autonomie de 8 jours en pleine utilisation.

Sur la face avant du transpondeur une LED tricolore indique l'état de la charge et l'autonomie. L'autonomie est visualisée par 1 à 4 clignotements toutes les 10 secondes :

- 4 clignotements verts pour 75% à 100% d'autonomie (>= à 7,5 jours)
- 3 clignotements verts pour 50% à 75% d'autonomie (>= à 5 jours)
- 2 clignotements verts pour 25% à 50% d'autonomie (>= à 2,5 jours)
- 1 clignotement vert pour 10% à 25% d'autonomie (>= à 1 jour)
- 1 clignotement rouge pour 0% à 10% d'autonomie (< 24 heures)

La LED s'allume rouge fixe lorsque le transpondeur est en charge et s'allume vert fixe lorsque la charge est terminée. Le transpondeur se met en veille lorsqu'il est dans son chargeur (hors tension). L'état de veille est signalé par un clignotement orange toutes les 20 s. Les informations du niveau de charge sont transmises au décodeur lors du passage du transpondeur sur la boucle.

Caractéristiques

Batterie Lithium-ion :

- Autonomie : 8 jours
- Temps de charge : 3 h (sans effet mémoire)

Spécifications :

- Emission : induction magnétique
- Vitesse max. : 500 km/h (310 mph)
- Hauteur de détection max. : 2,80 m (9 ft)
- Plage de température : -20° C à +70° C (-4 à 158 °F)
- Dimensions (avec batterie lithium-ion) : 65 X 44 X 22 mm (2.6 x 1.7 x 0.9 in)
- Dimensions (avec alimentation 12V) : 68 X 27 X 23 mm (2.7 x 1 x 0.9 in)
- Poids : 80 g (2.8 oz)

Produits associés [Uniquement pour le transpondeur rechargeable]

- Chargeur 40 transpondeurs
- Chargeur individuel
- Support et agrafe

Garantie 3 ans