

TRANSPONDEUR *Protime Elite*



- 10 jours d'autonomie
- Batterie Lithium-Ion
- 3 h de charge
- Mise en veille automatique
- Vitesse de passage élevée
- Hauteur de détection importante

Description

Le transpondeur Protime Elite est recommandé pour les véhicules rapides [automobile, moto vitesse...]. Ce transpondeur est livré avec une batterie Lithium-ion ou avec une connexion directe sur la batterie du véhicule. Lorsque le transpondeur est dans le chargeur [chargeur hors tension], la mise en veille est automatique, ce qui assure une autonomie de plusieurs mois. Une seule charge par an est nécessaire pour maintenir le transpondeur en état. Le transpondeur a une autonomie de 10 jours en pleine utilisation. Les informations du niveau de charge sont transmises au décodeur lors du passage du transpondeur sur la boucle. Sur la face avant du transpondeur une LED tricolore indique l'état de la charge et l'autonomie. L'autonomie est visualisée par 1 à 4 clignotements toutes les 10 secondes :

- 4 clignotements verts pour 75% à 100% d'autonomie [\geq à 7,5 jours]
- 3 clignotements verts pour 50% à 75% d'autonomie [\geq à 5 jours]
- 2 clignotements verts pour 25% à 50% d'autonomie [\geq à 2,5 jours]
- 1 clignotement vert pour 10% à 25% d'autonomie [\geq à 1 jour]
- 1 clignotement rouge pour 0% à 10% d'autonomie [$<$ 24 heures]

La LED s'allume rouge fixe lorsque le transpondeur est en charge et s'allume vert fixe lorsque la charge est terminée. Le transpondeur se met en veille lorsqu'il est dans son chargeur [hors tension]. L'état de veille est signalé par un clignotement orange toutes les 20 s.

Caractéristiques

Batterie Lithium-ion :

- Autonomie : 10 jours
- Temps de charge : 3 h (sans effet mémoire)

Spécifications :

- Emission : induction magnétique
- Vitesse max. : 360 km/h (225 mph)
- Hauteur de détection max. : 2,80 m (9 ft)
- Plage de température : -20° C à +70° C (-4 à 158 °F)
- Dimensions (avec batterie lithium-ion) : 65 X 44 X 22 mm (2,6 x 1,7 x 0,9 in)
- Dimensions (avec alimentation 12V) : 68 X 27 X 23 mm (2,7 x 1 x 0,9 in)
- Poids : 80 g (2,8 oz)

Produits associés (Uniquement pour le transpondeur Rechargeable)

- Chargeur 40 transpondeurs
- Chargeur individuel
- Support et agrafe

Garantie 3 ans